

Norcar a6202, nopea, vahva ja jatterä!

Yleiset tiedot

Tekniset tiedot

Vakiovarusteet

Lisävarusteet

Hytti

Työkalut

Moottori

Moottorin valmistaja	Kubota
Malli	722
Sylinterimäärä	3
Polttoainetyyppi	Dieseli
Sylinteritilavuus cm ³	719
Jäähdytysjärjestelmä	Neste

Teho

SAE, bruttoteho kW/hv	15/20
Suurin bruttövääntömomentti Nm	46
Moottorin kierrosluvulla kierr./min	2600
Suurin kierrosliku ilman kuormaa kierr./min	3600

Sähköjärjestelmä

Akku V-Ah	12-53
Generaattori A	40

Nestemäärät

Jäähdytysjärjestelmä l	6
Moottoriöljy l	5
Polttoainesäiliö l	20
Hydraulisäiliö l	50
Hydrauliijärjestelmän kokonaistilavuus l	55

Suorituskyky

Nosto voima, hydraulinen kg	1150
Murtovoima 50 cm kg	960
Kaato kuorma, suorassa kg	960
Kaato kuorma, käännettynä kg	770
Työpaino kg	1320
Ajonopeus km/h	0-17
Vetovoima kg	700

Hydrauliijärjestelmä

Työhydrauliikka l/min	28,8
Järjestelmäpaine bar	240
Voimansiirron hydrauliikka l/min	63
Voimansiirron suurin järjestelmäpaine bar	350

Toiminta-ajat

Nosto , puomi s	3,7
Lasku, puomi s	2,2
Taitto, kauha s	2,6
Kaato, kauha s	1,6
Ohjausp. kierr. V/O kierr	3/4

Renkaat

Renkaat	23 x 8,5-12 GR
---------	----------------



Standard machine

+extra counter weights 180 kg

Tipping load with pallet forks	Straight	Articulated	Straight	Articulated
A. Transport position kg	700	700	700	700
B. Boom horizontal kg	1000	730	1000	950
C. Boom horizontal kg	805	510	805	660
D. Boom horizontal + extension kg	690	440	720	570
E. Boom horizontal + extension kg	560	340	560	425

