

Norcar a6226 Monipuolinen hydraulikka

Yleiset tiedot

Tekniset tiedot

Vakiovarusteet

Lisävarusteet

Hytti

Työlaitteet

Moottori

Moottorin valmistaja	Kubota
Malli	1105
Sylinterimäärä	3
Polttoainetyyppi	Diesel
Sylinteritilavuus cm ³	1123
Jäähdytysjärjestelmä	Neste

Teho

SAE, bruttoteho kW/hv	19,4/26,4
Suurin bruttovääntömomentti Nm	72
Moottorin kierrosluvulla kierr./min	2200
Suurin kierrosluku ilman kuormaa kierr./min	3000

Sähköjärjestelmä

Akku V-Ah	12-53
Generaattori A	40

Nestemäärät

Jäähdytysjärjestelmä I	6
Moottoriöljy 1	5
Polttoainesäiliö I	20
Hydraulisäiliö 1	50
Hydraulijärjestelmän kokonaistilavuus I	55

Suorituskyky

Nostovoima, hydraulinen kg	1250
Murtovoima 50 cm kg	960
Kaato kuorma, suorassa kg	1150
Kaato kuorma, käännettynä kg	770

Työpaino kg	1320
Ajonopeus, pieni, km/h	0-9
Ajonopeus, suuri, km/h	0-19
Vetovoima, alhainen, kg	1100
Vetovoima, korkea, kg	550

Hydraulijärjestelmä

Työhydraulikka l/min	(18+24) 42
Järjestelmäpaine bar	240
Voimansiirron hydraulikka l/min	63
Voimansiirron suurin järjestelmäpaine bar	350

Toiminta-ajat

Nosto, puomi s	3,7
Lasku, puomi s	2,2
Taitto, kauha s	2,6
Kaato, kauha s	1,6
Ohjauk. kierr. V/O kierr	3/4

Renkaat

Renkaat	23x10,5-12TR
---------	--------------



Tipping load with pallet forks	Standard machine		+extra counter weights 180 kg	
	Straight	Articulated	Straight	Articulated
A. Transport position kg	940	650	940	780
B. Boom horizontal kg	1180	790	1200	980
C. Boom horizontal kg	840	510	1100	660
D. Boom horizontal + extension kg	710	440	800	570
E. Boom horizontal + extension kg	550	340	730	425

